


# 2025 W800 ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 METALLIC BRILLIANT GOLDEN BLACK/EBONY



## POTENCIA

Motor	4-stroke, Parallel Twin, SOHC, 4 valves, air-cooled
Cilindrada	773cc
Diámetro por carrera	77.0 x 83.0mm
Relación de compresión	8.4:1
Par motor máximo	46.4 lb-ft @ 4,800 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 34mm throttle bodies (2)
Encendido	TCBI with Digital Advance
Transmisión	5-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Anti-lock Brake System

Neumático delantero	100/90-19
Neumático trasero	130/80-18
Frenos delanteros	Single 320mm disc with 2-piston calipers, ABS
Frenos traseros	Single 270mm disc with 2-piston caliper, ABS

## DETALLES

Tipo de chasis	Double-cradle high tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	26.0° / 3.7 in
Largo total	86.2 in
Ancho total	31.1 in
Altura del asiento	42.3 in
Distancia al suelo	4.9 in
Altura del asiento	31.1 in
Peso en orden de marcha	498.3 lb*
Depósito de combustible	4.0 gal
Distancia entre ejes	57.7 in
Colores disponibles	Metallic Brilliant Golden Black/Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm telescopic fork/5.1 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Twin shocks with spring preload adjustability/4.2 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.