


2025

MULE™ 4010 TRANS4x4®

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 900, refrigerado por aire
Cilindrada	617 cc
Par motor máximo	47,04 Nm a 2500 rpm
Diámetro por carrer	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10:3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	No
Alternator Output (max)	23 amperios

Frenos traseros	Tambor
Distancia al suelo	18 cm
Depósito de combustible	23,84 L
Radio de giro	3,9 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)
Capacidad de carga útil	603 kg
Asientos	2-4
Capacidad de remolque	544 kg
Faros	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10
Neumáticos traseros	23 x 11-10
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Frenos delanteros	Tambor

DETALLES

Largo total	326,4 cm
Ancho total	148,6 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	720 kg*
Distancia entre ejes	216 cm
Instrumental	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Colores disponibles	Verde Timberline, Rojo Royal Red
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.