


2025

MULE™ 4010 TRANS4x4®

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

| | |
|-------------------------|---|
| Motor | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V-twin, Liquid-cooled |
| Cilindrada | 617cc |
| Par motor máximo | 34.7 lb-ft @ 2,500 rpm |
| Diámetro por carrer | 76.0 x 68.0mm |
| Relación de compresión | 10:3:1 |
| Sistema de combustible | DFI® with 34mm Mikuni throttle body |
| Transmisión | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
| Transmisión final | Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock |
| Frenado del motor | No |
| Alternator Output (max) | 23 amp |

| | |
|---|---|
| Frenos delanteros | Drum |
| Frenos traseros | Drum |
| Distancia al suelo | 7.1 in |
| Depósito de combustible | 6.3 gal |
| Radio de giro | 12.8 ft |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 50.4 x 47.6 x 11.2 in (2-person) / 30.3 x 47.6 x 11.2 in (4-person) |
| Capacidad de la plataforma de carga | 800 lb (2-person) / 401 lb (4-person) |
| Capacidad de carga útil | 1,330 lb |
| Asientos | 2-4 |
| Capacidad de remolque | 1,200 lb |
| Faros | (2) Halogen headlights, (2) tail/brake lights |

CAPACIDAD

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | MacPherson Strut/3.9 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | DeDion Axle/2.8 in |
| Neumáticos delanteros | 23 x 11-10 |
| Neumáticos traseros | 23 x 11-10 |
| Dirección | Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS) |
| Tipo de freno de estacionamiento | Independent, mechanical drum |

DETALLES

| | |
|-------------------------|---|
| Largo total | 128.5 in |
| Ancho total | 58.5 in |
| Altura total | 75.8 in |
| Peso en orden de marcha | 1,587.6 lb* |
| Distancia entre ejes | 85.2 in |
| Instrumental | Parking brake warning light, coolant temperature warning light, 12V DC outlet, fuel gauge, hour meter |
| Colores disponibles | Timberline Green, Dark Royal Red |
| Garantía | Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.