

2025

# MULE™ 4010 TRANS4x4® FE

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



## POTENCIA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Motor                   | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 900, refrigerado por aire                  |
| Cilindrada              | 617 cc  |
| Par motor máximo        | 47,04 Nm a 2500 rpm   |
| Diámetro por carrer     | 76,0 x 68,0 mm  |
| Relación de compresión  | 10:3:1  |
| Sistema de combustible  | DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni   |
| Transmisión             | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| Transmisión final       | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Frenado del motor       | No  |
| Alternator Output (max) | 23 amperios   |

|   |  |
|---|--|
| Frenos traseros                                     | Tambor   |
| Distancia al suelo                                  | 19,6 cm  |
| Depósito de combustible                             | 23,84 L  |
| Radio de giro                                       | 3,9 m  |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas) |
| Capacidad de la plataforma de carga                 | 362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)  |
| Capacidad de carga útil                             | 603 kg   |
| Asientos  | 2-4  |
| Capacidad de remolque                               | 544 kg   |
| Faros   | (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno                                 |

## CAPACIDAD

|   |   |
|---|---|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Puntal MacPherson/9,9 cm                          |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático   | Eje DeDion/7,11 cm                                |
| Neumáticos delanteros                         | 23 x 11-10  |
| Neumáticos traseros                           | 23 x 11-10  |
| Dirección                                     | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo de freno de estacionamiento              | Tambor mecánico independiente                     |
| Frenos delanteros                             | Tambor  |

## DETALLES

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Largo total                 | 326,4 cm   |
| Ancho total                 | 148,6 cm   |
| Altura total                | 198,3 cm   |
| Peso en orden de marcha     | 732 kg*  |
| Distancia entre ejes        | 216 cm   |
| Instrumental                | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro |
| Características adicionales | Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad   |
| Colores disponibles         | Blanco Bright  |
| Garantía                    | Garantía limitada Kawasaki de 3 años   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.