

2025

MULE PRO-DX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



POTENCIA

Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel
Cilindrada	993cc
Par motor máximo	38.3 lb-ft @ 2,400 rpm
Diámetro por carrer	74.0 x 77.0mm
Relación de compresión	23.5:1
Sistema de combustible	Bosch in-line injection pump
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Frenado del motor	Yes
Alternator Output (max)	55 amp

Distancia al suelo	10.4 in
Depósito de combustible	7.9 gal
Radio de giro	16.0 ft
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	54.1 x 53.7 x 11.0 in
Capacidad de la plataforma de carga	999 lb
Capacidad de carga útil	1,574 lb
Asientos	3-person
Capacidad de remolque	2,000 lb
Faros	(2) Halogen headlights

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12
Neumáticos traseros	26 x 11-12
Dirección	Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Frenos delanteros	Dual disc, 2-piston caliper
Frenos traseros	Dual disc, 1-piston caliper

DETALLES

Largo total	133.3 in
Ancho total	64.0 in
Altura total	77.4 in
Dry Weight	1,781.6 lb**
Peso en orden de marcha	1,858.8 lb*
Distancia entre ejes	92.3 in
Instrumental	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, glow plug indicator, CVT and EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Colores disponibles	Bright White
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.