

2025

# MULE PRO-DXT™ FE EPS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



## POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel
Cilindrada	993 cc
Par motor máximo	51,92 Nm a 2400 rpm
Diámetro por carrer	74,0 x 77,0 mm
Relación de compresión	23,5:1
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	Sí
Alternator Output (max)	55 amperios

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12
Neumáticos traseros	26 x 11-12
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón

Distancia al suelo	25,9 cm
Depósito de combustible	29,9 L
Radio de giro	4,8 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Capacidad de carga útil	714 kg
Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	907 kg
Faros	(2) Faros halógenos

## DETALLES

Largo total	338,5 cm
Ancho total	162,6 cm
Altura total	201,9 cm
Peso en orden de marcha	894 kg*
Distancia entre ejes	234 cm
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad
Colores disponibles	Blanco Bright
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.