


2025

# MULE PRO-MX™ EPS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 4 válvulas refrigerado por líquido
Cilindrada	695 cc
Par motor máximo	57,89 Nm a 5000 rpm
Diámetro por carrer	102,0 x 85,0 mm
Relación de compresión	10,3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	Sí
Alternator Output (max)	35,7 amperios

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,6 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/9,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón
Distancia al suelo	27 cm
Depósito de combustible	35,96 L

Radio de giro	4,2 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	33,4 x 44,1 x 9,1 pulgadas
Capacidad de la plataforma de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	544 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	680 kg
Faros	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

## DETALLES

Largo total	279,4 cm
Ancho total	152,4 cm
Altura total	189 cm
Peso en orden de marcha	720 kg* / 721 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	200 cm
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Colores disponibles	Gris, Verde Timberline
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con  
cámara para ver  
videos, característi-  
cas clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.