

2025

# NINJA<sup>®</sup> ZX<sup>™</sup> -6R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



 PEARL ROBOTIC WHITE/METALLIC GRAPHITE GRAY

 METALLIC MATTE DARK GRAY/EBONY



## POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	636cc
Diámetro por carrera	67.0 x 45.1mm
Relación de compresión	12.9:1
Par motor máximo	52.1 lb-ft @ 10,800 rpm
Sistema de combustible	DFI <sup>®</sup> with 38mm Keihin throttle bodies (4) and oval sub-throttles
Encendido	TCBI with electronic advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Kawasaki Traction Control (KTRC), Power Modes (Full/Low), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift only)

### Frenos delanteros

Dual semi-floating 310mm discs with dual radial-mounted, monobloc, opposed 4-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only)

### Frenos traseros

Single 220mm petal discs with single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only)

## DETALLES

Tipo de chasis	Aluminum perimeter
Ángulo de dirección/Avance	23.5° / 4.0 in
Largo total	79.7 in
Ancho total	28.0 in
Altura del asiento	43.3 in
Distancia al suelo	5.1 in
Altura del asiento	32.7 in
Peso en orden de marcha	436.6 lb* (ABS), 432.2 lb* (non-ABS) 50-State Model, 434.4 lb* (ABS), 430.0 lb* (non-ABS) 49-State Model
Depósito de combustible	4.5 gal
Distancia entre ejes	55.1 in
Características especiales	4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP
Colores disponibles	Pearl Robotic White/Metallic Graphite Gray, Metallic Matte Dark Gray/Ebony
Garantía	12 Month Limited Warranty

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm inverted fork Showa Separate Function Big Piston Fork (SFF-BP) with rebound and compression damping and spring preload adjustability, and top-out springs/4.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Bottom-link Uni-Trak <sup>®</sup> with single shock, stepless compression damping adjustment, stepless adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload/5.9 in
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.