

2025

# VERSYS® 650 ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



PEARL ROBOTIC WHITE/METALLIC SPARK BLACK



## POTENCIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Motor                  | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, 4 valves per cylinder parallel twin |
| Cilindrada             | 649cc  |
| Diámetro por carrera   | 83.0 x 60.0mm  |
| Relación de compresión | 10.8:1   |
| Par motor máximo       | 44.8 lb-ft   |
| Sistema de combustible | DFI® with 38mm Keihin throttle bodies (2)                                      |
| Encendido              | TCBI with electronic advance   |
| Transmisión            | 6-speed with positive neutral finder   |
| Transmisión final      | Sealed chain   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Neumático trasero | 160/60 ZR-17  |
| Frenos delanteros | Dual 300mm petal-style discs with 2-piston calipers, ABS      |
| Frenos traseros   | Single 250mm petal-style disc with single-piston caliper, ABS |

## DETALLES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis             | Double pipe diamond frame constructed from high-tensile steel |
| Ángulo de dirección/Avance | 25° / 4.3 in  |
| Largo total                | 85.2 in   |
| Ancho total                | 33.1 in   |
| Altura del asiento         | 53.5 in/55.9 in (windshield down/up)                          |
| Distancia al suelo         | 6.7 in  |
| Altura del asiento         | 33.3 in   |
| Peso en orden de marcha    | 482.9 lb*   |
| Depósito de combustible    | 5.5 gal   |
| Distancia entre ejes       | 55.7 in   |
| Colores disponibles        | Pearl Robotic White/Metallic Spark Black                      |
| Garantía                   | 12 month limited warranty                                     |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload/5.9 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Single offset laydown shock with remote adjustable spring preload/5.7 in           |
| Neumático delantero                          | 120/70 ZR-17   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.